

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PFM149CZ010

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

JUTADACH MONOLITIC PROFI 2AP

2. Zamýšlené použití:

*Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásu a fólií
podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné
hydroizolace pro skládané krytiny. Část 2: Pásy a fólie
podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny*

3. Výrobce:

*JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 209 211, Fax:
www.juta.cz*

4. Zplnomocněný zástupce:

není uvedeno

5. Systémy POSV:

systém posouzení 3

6. Harmonizovaná norma:

*EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010*

Identifikační číslo oznámeného subjektu:

*Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního
inženýrství, Pražská 16, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00
Oznámený subjekt 1023*

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance		
Reakce na oheň	[třída]	B	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnost proti pronikání vody	[třída]	W1	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	[třída]	W1	-	-	
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	[m]	0,1	-0,05	+0,05	
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	[N/50mm]	280 / 220	-30 / -20	+50 / +30	
Pevnost v tahu po um. stárnutí v podélném / příčném směru	[N/50mm]	260 / 200	-40 / -20	+60 / +40	
Tažnost v podélném / příčném směru	[%]	50 / 60	-20 / -20	+35 / +35	
tažnost po umělém stárnutí v podélném / příčném směru	[%]	40 / 50	-20 / -20	+25 / +25	
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	[N]	180 / 200	-50 / -50	+40 / +50	
Ohebnost za nízkých teplot	[°C]	-40	-	-	
Nebezpečné látky		npd			

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

8. Příslušná technická dokumentace / specifická technická dokumentace:

není vydáno

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Jiří Hlavatý
předseda správní rady

Ve Dvoře Králové nad Labem, 23.11.2022

