

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01-BCZ-Baumacol Polyurethane

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Baumit Baumacol Polyurethane
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Baumit Baumacol Polyurethane
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití. EN 15651-1:2012
Tmely pro komunikace pro chodce pro vnitřní použití. EN 15651-4:2012
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 3
Systém 3 pro reakci na oheň
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
GINGER CEBTP, oznamovaný subjekt č. 0074, 12 avenue Gay Lussac, ZAC La Clef Saint Pierre, h 78990 Elancourt posoudil vlastnosti stavebního výrobku a provedl počáteční zkoušky typu podle systému 3.

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 15 %	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	
Odolnost proti roztržení	NF	
Protažení při přetržení	≥ 25 %	
Trvanlivost	Vyhovuje	

8. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti


(jméno a funkce)



V Brandýse nad Labem dne 1.5.2014

(místo a datum vydání)

(podpis)

 0074	
13	
BAUMIT, spol. s r.o. Průmyslová 1841 250 01 Brandýs nad Labem	
Baumit Baumacol Polyurethane 01-BCZ Baumacol Polyurethane	
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití EN 15651-4:2012 PW-INT Tmely pro komunikace pro chodce pro vnitřní použití Kondicionování: Metoda A Podklad: Hliník Malta	
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 15 %
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF
Odolnost proti roztržení	NF
Protažení při přetržení	≥ 25 %
Trvanlivost	Vyhovuje