

Odstraňovač cementu

Prostředek pro odstranění zbytků cementů, malty a jejich povlaků



Nejdůležitější vlastnosti

- o efektivní odstranění znečištění povrchů
- o odstranění zbytků cementových výrobků a vápna
- o na sanitární prostory a vodní kámen



APLIKACE
ŠETKOU

APLIKACE
VÁLEČKEM

APLIKACE
STRIKÁNÍM



Označení
ODST CEM 1L

Balení
1 l

Barva
čirá
(homogenní kapalina)

* obrázek výrobku je pouze ilustrační

Použití a definice výrobku

- Kapalným čistícím prostředkem čistění povrchu betonu a odstraňování vápenných usazenin.
- **Odstraňovač cementu** je prostředek pro odstranění zbytků cementů, malty a jejich povlaků. Dále je určen k čištění vápenatých usazenin z povrchu betonových výrobků a konstrukcí, pohledových betonů a dalších povrchů. Dále odstraňuje výkvěty, zbytky cementového mléka, vápna a dalších nečistot z minerálních povrchů. Je vhodný také pro čištění sanitárních prostor od vodního kamene a k odstranění zbytků betonu a vápna z plastových forem, kovových a skleněných povrchů.

Rady, tipy, upozornění

► Omezení použití:

Nepoužívejte v kombinaci s jinými čistícími prostředky bez konzultace s výrobcem. Není vhodný na lakované materiály, pozinkované a jiné citlivé materiály. Před použitím výrobek odzkoušejte na málo viditelném místě k ověření vlivu na podklad. Neaplikujte při teplotách nižších než +5 °C.

- Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Spotřeba

- Závislá na stupni znečištění, předpokládaná spotřeba 0,15–0,40 l/m².



Bližší informace ohledně likvidace a bezpečnosti při manipulaci, skladování a dopravě naleznete na etiketě nebo v bezpečnostním listu ke stažení na www.cz.weber.



Složení/technická data

Vodný roztok kyseliny amidosulfonové s aditivu.

Pokyny pro aplikaci

Před použitím přípravku odstraňte větší vrstvy znečištění od nesoudržných částic z čištěného povrchu mechanickým způsobem. Při aplikaci na porézní povrchy nejdříve proveďte navlhčení povrchu vodou nebo použijte šetrné nanášení přípravku (viz další text). Přípravek nanášejte štětcem nebo molitanovou houbičkou a nechte na znečištěném povrchu působit. Při aplikaci nesmí výrobek zaschnout! Po odstranění nečistot povrch důkladně omyjte vodou. Aplikaci opakujte dle potřeby až do úplného rozpuštění nečistot.

V případě silného znečištění a v závislosti na podkladu se pro zvýšení účinnosti čištění používá mechanické čištění pomocí kartáče. Pro odstranění velmi slabých vrstev výkvětů nebo ošetřování pórovitého povrchu, se osvědčila aplikace setřením výkvětu pomocí namočeného textilu, nebo houby nasáklé přípravkem a následné rychlé opláchnutí vodou. Zamezí se tím proniknutí

Odstraňovače cementu hluboko do porézní struktury ošetřovaného materiálu a jeho možného poškození. Přípravek není nutné ředit, je dodáván k přímé aplikaci, ředění vodou je však možné do poměru 1:1 až 1:2.

Při ředění vždy přípravek přidávat do vody, nikoliv naopak!

Při čištění pohledových ploch aplikujte přípravek celoplošně, předejdete tak vzniku skvrn a nejednotného vzhledu.

Po aplikaci výrobku **Odstraňovač cementu** na povrch betonu je doporučeno zvážit následné užití přípravku Weber, **Hydrofobizační přípravek**, pomocí kterého se očištěný povrch ošetří a sníží se jeho opětovné špinění. Použití Weber, **Hydrofobizační přípravek**, rovněž snižuje opětovný výskyt minerálních výkvětů snížením transportu solí z hloubky materiálu.

Nářadí

Váleček, štětec nebo stříkací zařízení.

Čištění

Znečištění a pomůcky před zaschnutím omýt vodou.

Balení

V 1 l PE obalech, 8 ks/balení, 448 ks/paleta.

Skladování

Skladovat 36 měsíců od data výroby v originálních dokonale uzavřených plastových obalech, oddělené od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od +5 °C do +30 °C. Chránit před silným zahřátím a před mrazem. Výrobek je nehořlavý.

Upozornění

Veškeré údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Weber nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neověřeným použitím výrobku.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a neužívejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Směs (zbytky) i prázdný znečištěný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů nebo předat k odstranění odborně způsobilé firmě. Odpady nutno zajistit proti únikům do okolního prostředí.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!