

Technické údaje

Těsnící manžeta odvětrávací roury

Oblasti použití

Manžeta odvětrávací roury byla vyvinuta tak, aby bylo možno připojit průchody trubek DN 100 až DN 125 jednoduše a rychle a s ohledem na utěsnění podstřešní fólie ve vnějším prostoru a parozábrany a parobrzdy ve vnitřním prostoru. Manžeta se přiklopí přes hrdlo roury a přitiskne se k trubce. Kruhová příruba se přilepí pomocí jednostranně lepící pásky Flecto® nebo oboustranně lepící pásky Tacto® např. na povrch podstřešní fólie, popř. parobrzdy. Trojstupňové vytvarování manžety vytváří vnitřní prostor k zasunutí flexibilní hadice.



Je potřeba dodržovat pokyny pro zpracování firmy Klöber.



Materiál	vysoce pružný EPDM
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Barva	černá
Vnější rozměry	235 mm x 310 mm
Celková výše	115 mm
Vnitřní průměr	95 mm
Struktura	trojstupňové vytvarování s vnitřním prostorem k zasunutí, přípojka trubky a kruhová lepící příruba
Oblast použití	pro sklony střechy 10° až 70°, ve vnitřním a vnějším prostoru, volitelně možné jiné DN
Připojení	na základ oboustranně a jednostranně lepící páskou Klöber, na hrdlo roury samoutěsněním, na potrubí pružnou flexibilní hadicí
Odolnost	odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům, mrazu, stárnutí, trvale elastické
Číslo výrobku	KU 8001

Technické změny vyhrazeny 05/04



KLÖBER
Profesionální střešní
doplňky