

webersys PUR pěna

pistolová nízkoexpanzní lepicí a montážní pěna B1



č. výrobku

MPP 001

Balení

Kov. kartuše 750 ml

Barva

šedá



OBLAST
POUŽITÍ



SNADNÉ
POUŽITÍ

Nejdůležitější vlastnosti

- Pro vyplnění mezer mezi izolačními materiály
- Pro lepení izolačních desek v soklových partiích staveb
- Snížená hořlavost B1
- Přesná aplikace pomocí pistolového systému
- Dobré tepelně-izolační vlastnosti
- Dobrá přilnavost k většině stavebních materiálů (ne Teflon a PE/PP)

Použití a definice výrobku

- Pistolová nízkoexpanzní lepicí a montážní pěna vhodná pro profesionální použití v interiérech i exteriérech na fasádách, základech nebo střeších pro upevňování vnitřní a vnější tepelné izolace z pěnového polystyrénu, vyplňování mezer mezi izolačními deskami a lepení okenních parapetů.
- Výborně lepí pěnový polystyrén a ostatní běžné stavební materiály, má zvýšenou tepelnou izolaci a snižuje pravděpodobnost výskytu tepelných mostů. Expresní instalace umožňuje umístění kotev již po 2 hodinách.
- Vhodná také na lepení soklového EPS a XPS na beton, asfaltový pás s pískovým posypem, EPS na OSB, a také cementové, sádrovláknité a sádkartonové desky.
- Neuvolňuje škodlivé výpary MDI, má zvýšenou bezpečnost práce (třída O2) a je bez zápachu.
- Pěna je odolná proti plísním, houbám a teplotám od -60 °C do +100 °C.
- Systém nové generace ventilu minimalizuje ucpání ventilu a netěsnosti.

Složení a technická data

- Polyuretanová pěnová hmota vytvrzující vzdušnou vlhkostí vyrobená v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015.

Parametr (+23 °C/50% RH)	Hodnota*
Doba otevření [min]	≤ 5
Doba korekce [min]	≤ 15
Třída hořlavosti (DIN 4102)	B1
Součinitel tepelné vodivosti (λ) (RB24) [W/mK]	0,036
Doba plného vytvrzení (RB024) [h]	24
Vydatnost* (pokrytí povrchu) [m²]	6 – 12

* Uvedené hodnoty jsou závislé na teplotě vzduchu a podkladu, relativní vlhkosti vzduchu a vlhkosti podkladu a teplotě dózy.

Podmínky pro zpracování

- **Teplota prostředí** (povrch a vzduch): od 0 °C do +30 °C
- **Teplota dózy**: od +10 °C do +30 °C, (optimální +20 °C). Při aplikaci při teplotách nižších než +10 °C doporučujeme před použitím pěny vytemperovat minimálně na +15 °C, např. ponořením do teplé vody, nebo ponecháním v pokojové teplotě po dobu nejméně 24 hodin.

Příprava podkladu

- Podklad pro aplikaci musí být čistý, nesmí být mastný, namrzlý nebo pokrytý sněhem. Podklad se nepenetruje, pro zvýšení přilnavosti pěny se doporučuje podklad mírně navlhčit vodou aplikovanou rozprašovačem.

Ředění

- Připraveno k přímé aplikaci, hmota se nijak neupravuje, před upotřebením důkladně protřepat ideálně 10 – 20 sekund, ventilem dolů.



Použité nářadí

- Aplikační pistole.

Čištění

- Před vytvrzením lze pěnu odstranit čističem **webersys PUR čistič**. Vytvrzenou pěnu odstraníme mechanicky. Použití čističe doporučujeme vždy při přerušení práce na 5 minut a více. olitových a štukových omítek). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše. Vhodným podkladem jsou také tenkovrstvé omítky.

Balení:

- V 750 ml aerosolových dózách se šroubovacím systémem fixace na aplikační pistoli.

Skladování

- 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5 °C až +25 °C ve svislé poloze. Skladování obalů při teplotě vyšší než +50 °C nebo v blízkosti otevřeného ohně je zakázáno. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy.

Upozornění

- Vytvrzená **PUR pěna** musí být chráněna před UV zářením. Povrch rámců oken a dveří musí být chráněn před zasažením **PUR pěnou**. Přilehlé povrchy zakryjte krycí páskou nebo folií.
- **Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

- Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

- Pokyny pro likvidaci odpadů jsou uvedené na obalech výrobků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Postupujte podle zákona o odpadech v platném znění.
- **Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

systémové výrobky

webersys PUR čistič

číslo výrobku

PU CIST