

JUTADACH TPK SUPER

Těsnící komponent
systému
JUTADACH SUPER

Popis výrobku

• PE Butyl-Kaučuková jednostranně lepící páska, tvořena PE měkkým a pružným polyethylenovým filmem, který je povrstven butyl- kaučukovým tmelem.

• Používá se pro utěšňování hřebů pod kontratátí.

• Páska se nalepí na podstřešní membránu v místě, kde bude připevněna lat', přiloží se lat' a provede se připevnění.

• Pásku nanášejte na místa, která jsou zbavena nečistot, prachu, olejů, tenzidů apod.



Technická data

Nosič	PE
Lepicí složka	Butyl-kaučuk
Krycí film	Silikonovaný papír
Celková tloušťka	cca 0,9 mm
Šíře	50 mm
Hořlavost (DIN 4102, část 1)	B2
Tepelná odolnost	-30 °C až + 80 °C Při vyšší teplotě měkne a je lepivější, Při nižší teplotě je tvrdší
Aplikační teplota	+ 5 °C až + 40 °C
Délka na roli	15 m
Barva nosné folie	stříbro šedá
Barva lepidivé části	šedá
Skladovatelnost	+5 °C až + 25 °C
Balení	12 rolí v kartonu

Tato technická data jsou uvedena dle našich informací. Eventuální reklamace nemohou být uplatněny jen na základě tohoto dokumentu. Vyhrazujeme si možnost změny v souvislosti se zlepšením produktu nebo v případě změny ve výrobním procesu.