



# fluat

## PODKLADNÍ NÁTĚŘ

### Definice výrobku

Tekutý roztok draselných silikátů k sjednocení a neutralizaci nestejněměrně savých a čerstvých omítkových povrchů.

### Barva

Výrobek je bezbarvý, po aplikaci transparentní.

### Složení

Důležitou složkou výrobku je vodní sklo.

### Všeobecné požadavky na podklad

Minerální podklad musí být vyzrálý, pevný, nosný, čistý a suchý. Povrch omítky musí být prostý všech volných, lehce se odlupujících zbytků nátěrů a pečlivě očištěný. Obnovené části omítek musí být přizpůsobeny strukturou a tvrdostí původní omítky, aby po provedení nátěrů nedocházelo k stínování (skvrny v nátěru) vlivem různých světelných reflexů.

Nové omítky musí být vyzrálé a vyschlé.

### Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

### Pokyny pro zpracování

Před nanášením **fluatu** musí být všechny povrchy, které se nebudou natírat, zakryty, jako např. okenní rámy, oplechování a jiné vestavěné části. **Fluat** se nanáší na připravený podklad, jedenkrát sytě, neředěný pomocí štětce nebo válečku.

### Podkladní nátěr

Před aplikací **fluatu** se podklad nepenetruje.

### Ředění

Fluat se před aplikací neředí.

### Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka.

### Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zatschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámu), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před ušpiněním.

### Použití

Prostředek slouží k přípravě povrchů omítek před natěračskými pracemi a poskytuje doplňující ochranu před agresivními atmosférickými vlivy. Neutralizuje čerstvé, ještě alkalické vápenné a cementové omítky a sjednocuje nerovnoměrně savé podklady.

### Spotřeba

0,2 kg/m<sup>2</sup> 1 vrstva

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

V 5 kg PE obalech.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

### Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznátcích.

### Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejzte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

### Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Č. výrobku H703  
Balení 5 kg



## Nejdůležitější vlastnosti

- neutralizuje podklad
- sjednocuje savost podkladu
- minimálně ovlivňuje difuzi
- zvyšuje přilnavost následného nátěru
- snižuje riziko tvoření barevných skvrn

