

! Nejdůležitější vlastnosti

- zkracuje vysychání čerstvé omítky
- urychluje práci na fasádě
- pomáhá při teplotách pod + 10 °C

ibovit 2

urychlovač tuhnutí omítky



ředění

4 – 8 l **ibovitu 2** do 200 l vody.
Dodatečné přidávání **ibovitu** do již namíchané směsi se nepovoluje!



nářadí

Čistá nádoba na vodu 100–200 l, míchadlo.



čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

název	spotřeba	číslo výrobku
ibovit 2	4 – 8 l/200 l vody	D851 20

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

použití

Urychluje tuhnutí omítky **weber.pral** při práci v nízkých teplotách. Přidává se do záměsové vody.

balení

Ve 20 kg PE kanystrech.

skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a suchých, temperovaných skladech. Nesmí zmrznout!

► bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

► likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

definice výrobku

Přídavný komponent do omítky **weber.pral** pro práci v teplotách pod +10 °C.

barevné odstíny

Transparentní.

složení

Prostředek na čpavkové bázi.

technická data

Prostředek na čpavkové bázi.

podmínky pro zpracování

V době zpracování musí být externí teplota min +5 °C.

upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu