

odbarvovač pro odstranění stínů po graffiti



- odstraní stíny po graffiti z hloubky materiálu
- nemá vliv na původní nátěry a barvy

definice výrobku

weber.antigraffiti odstraňovač S odstraňuje nápisy namalované inkoustem, zvýrazňovači, propiskou, razítkovými barvami, apod. Neodstraňuje původní nátěry a barvy, nemá na ně téměř žádný vliv.

použití

Odstranění zbytků graffiti na bázi inkoustu z povrchů z porézních materiálů používaných ve stavebnictví, jako např. tenkovrstvých omítek a nátěrů, z kamene, cihel, sádrovce, cementu, dřeva, apod.

podmínky pro zpracování

Doporučujeme použít při teplotě podkladu a vzduchu v rozmezí +5 °C až +25 °C.

všeobecné požadavky na podklad

Výrobek se používá k odstranění graffiti z povrchů opatřených ochranným nátěrem weber.antigraffiti nátěr.

aplikace

Štětcem výhradně ze syntetického materiálu (nylonu) naneste na povrch dostatečně silnou vrstvu výrobku. Nechte přípravek působit až do úplného vymizení zbytků graffiti. V některých případech můžete nechat přípravek působit i přes noc, až do úplného vyschnutí nanesené vrstvy. V případě potřeby postup opakujte. Povrch důkladně opláchněte namáčením houbou nebo tekoucí vodou.

upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

důležité upozornění

Přestože přípravek působí na pigmenty obsažené v graffiti, nepůsobí na pigmenty obsažené ve většině fasádních omítek a nátěrů. Výrobek má bazickou reakci, pH = 13. U barevných a natíraných povrchů vždy proveďte předběžnou zkoušku na malé části plochy.

Protože aplikace prostředků jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.



podkladní nátěr

Penetrace se neprovádí.



ředění

Neředí se.



použití nářadí

Kartáč nebo malířská štětka nebo štětec výhradně ze syntetického materiálu - nylonu.



čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné ihned po použití očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámu), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je nutné chránit před uspiněním.

název	spotřeba	číslo výrobku
weber.antigraffiti odstraňovač S	500 – 700 g/m ²	7803

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

balení

Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, hmotnost 1 kg.

skladování

4 měsíce od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před světlem.

bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu

