



weber.tec 960 V

PENETRACE POD STŘEŠNÍ NÁTĚR

Definice výrobku

Základní (penetrační) hmota pod střešní nátěr **weber.tec 960**, na bázi umělé pryskyřice, obsahující rozpouštědla.

Barva

Transparentní.

Složení

Anorganická plniva, pojiva a modifikující aditiva, rozpouštědla.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, bez ledu a rovný a musí být zbaven všech složek, snižujících přilnavost, jako jsou např. oleje, tuky a prach. Vhodné podklady jsou – živíčné, cementové, vláknitocementové, hliníkové, zinkové. Vše ve venkovním prostředí.

Nářadí

Štětka odolná rozpouštědlům, vědro.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Použití

Penetrační nátěr pod střešní nátěr **weber.tec 960**.

Spotřeba

cca 200 – 300 ml/m²

Balení

Plech. konve 6 l, 85 ks/paleta.

Skladování

V původních neporušených obalech, v suchých skladech, po dobu minimálně 12 měsíců.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu nad +26 °C a pod +5°C nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejzte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Č. výrobku  SAB 960 V
Balení  24 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- transparentní
- obsahuje rozpouštědla
- pro venkovní použití

Aplikace



Po vyčištění podkladu naneste po celé ploše štět-kou odolnou vůči rozpouštědlům základní nátěr.

