

Technické údaje Primax®



Světlo a vzduch jsou důležitými složkami v podkrovních prostorech, které zvyšují jejich využití a efektivitu. Klöber Primax® se postará o obojí a dodatečně nabízí i možnost výstupu na střechu pro komínky a údržbáře. Klöber Primax® univerzální střešní

výlez je moderní alternativou k oknům ze zinkového plechu, vhodný téměř ke všem typům profilovaných pálených a betonových střešních tašek. Dokonalá harmonie materiálů se střešní krytinou. Střešní krytina si tak udrží svoji

zákonitost bez rušivých faktorů. Jednoduché tvarování a nejlepší kvalita materiálu jdou ruku v ruce: speciální tvrzené PVC a vysoce kvalitní polykarbonát zabezpečují odolné, UV stabilní řešení. Flexibilní řasený pás z PVC se připevňuje prostřednictvím plechového a butylového pásku a zabraňuje pronikání vody. Poklop lze otvírat do tří stran. Stabilní vícestupňová zarážka umožňuje trvalé nastavení provětrávání. Nerozbitný poklop se zavírá spolehlivě bez dodatečných těsnících materiálů. Navíc není výhled rušený otevíracími tyčkami.

Materiál	rám – tvrdé PVC zástěrka – měkké PVC poklop – vysoce transparentní polykarbonát nášlapná plocha – hliník
Barva	červená, tmavohnědá, antracitová, zinkově šedá, černá další speciální barvy na požádání
Rozměry	vnější: 704 x 783 mm vnitřní: 475 x 520 mm
Sklon střechy	od 16° (nelze použít pro vodotěsné podstřeší)
Odolnost	odolné vůči rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí
Třída hořlavosti	B2
Číslo výrobku	KT 4001-3
Hmotnost	cca 4,9 kg/ks
Balení	1 ks/karton, 6 ks/paleta

Technické změny vyhrazeny 10/2005