



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

www.hpi.cz

Větrák dlouhý

Technický list



Odvětrávací komínek je výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťuje cirkulaci vzduchu a odvod vodních par z místností, digestoří a kanalizací. Větrák dlouhý je v kombinaci se základní prostupovou taškou o průměru otvoru 100 mm vhodný pro více než 400 typů střešní krytiny - pro každou střechu z pálené, betonové, břidlicové i vlnité desky. Větrák dlouhý je vybaven ochranným kloboukem proti dešti, který redukuje průchod vzduchu a chrání před vnikem hnaného deště a sněhu.

Doporučené příslušenství – **není součástí balení!!**

 Pojistná těsnící manžeta KU8001	 Flex-hadice se spínacím páskem KE8042-3
--	---



Větrák dlouhý KE8035

Technická data

Materiál	Tvrdé PVC				
Odolnost	Odolné vůči UV záření, odolná vůči povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí				
Použití	Vhodný pro prostupové tašky průměr 100 mm				
Rozměry	Ø 110 mm, V= 550 mm (z toho 340 mm nad ZT)				
Sklon střechy	od 20° do 50°				
Třída hořlavosti	B2				
Hmotnost	0,98 kg / ks				
Balení	1 ks / 10 ks krabice				
Obsah balení	Větrací komínek s kloboukem				
Kód výrobku	KE8035-0100	KE8035-0116	KE8035-0200	KE8035-0429	KE8035-0450
Barva	cihlově červená	červenohnědá	tmavě hnědá	antracit	černá

Všechny uvedené informace a údaje jsou podloženy nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 21.03.2023. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.