

## Flex-hadice pro sety OS a RS $\varnothing$ 150 mm (OSP15060) Technický list

Flex-hadice je systémové příslušenství k odvětrávacím setům OS a RS  $\varnothing$  150. Je určena pro napojení setu k potrubí pro odvětrání interiéru, kanalizace, digestoře atp. Flexibilní konstrukce umožňuje napojení mimo osu komínku. Systém „click“ zaručuje těsné a bezpečné napojení k setu, spodní redukce slouží k napojení na různé průměry potrubí (viz tabulka). Flex hadice může být doplněna systémovým prvkem, lapačem kondenzátu (OSK150275). S jinými typy odvětrávačů nemusí být flex-hadice kompatibilní.



Flex-hadice OSP

### Technická data

Materiál	Koncovky flex-hadice – Polypropylen Ohebná trubka – polyesterová tkanina napuštěná modifikovanými polyolefinovými pryskyřicemi se šroubovicí z ocelového drátu
Odolnost	mechanicky odolná, UV stabilní
Průměr	150 mm
Délka	60 cm
Redukce	DN 125, DN 150
Třída hořlavosti	zpomalovač hoření – třída M1 (NF p92 503)
Teplotní odolnost	20°C / +90°C
Hmotnost	1 kg / ks
Balení	1 ks
Kód výrobku	OSP15060
Barva	oranžovo černá