



Isover Vario® KM Duplex UV Isover Vario® KB1 Isover Vario® MultiTape SL+ Isover Vario® DoubleFit+

System doplňků

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

System doplňků Vario® je speciálně vyvinut k lepení spojů v ploše a u detailů parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV. System byl vyvinut pro lehké obvodové pláště staveb, u nichž je potřeba bránit prostupu vlhkosti do konstrukce. Díky své patentované technologii – schopnosti měnit ekvivalentní difúzní tloušťku, dokáže zároveň napomáhat vysychání skladby. Standardní řada Vario®, která je založena na parobrdě Isover Vario® KM Duplex UV s proměnnou difúzní tloušťkou 0,3–5 m.



POUŽITÍ

Isover Vario® KB 1 je zvláště široká lepicí páska s extrémně vysokou lepicí silou. Vyvinutá speciálně pro bezpečné vzduchotěsné přelepení přesahů parobrdy Vario®. Lze aplikovat při teplotách $\geq -10^{\circ}\text{C}$.

Isover Vario® MultiTape SL+ je jednostranná, elastická, vysoce pružná a ohebná lepicí páska s novou lepicí silou na vzduchotěsné přilepení fólií jako je parobrzda Vario®. Je vhodná na rohy, spoje a průchody střechou i pro řešení napojení parobrdy na krokve, vaznice, střešní okna atd. Lze aplikovat při teplotách $\geq -10^{\circ}\text{C}$.

Isover Vario® DoubleFit+ je dvousložková těsnicí hmota bez rozpouštědel, pevná proti odtržení, vhodná pro provádění všech vzduchotěsných připojení na části staveb, např. na štitové zdi, vaznice, okna, dveře. Není nutná žádná přítlačná lať, aplikuje se v tl. 7–8 mm k zajištění trvalého vzduchotěsného napojení parobrdy a obvodového zdiva. Je balena v praktické patroně nebo ve větším, téměř bezodpadovém balení (váleček balený ve fólii). Lze aplikovat při teplotách $\geq -5^{\circ}\text{C}$.

PŘEDNOSTI

- Přizpůsobivá ochrana proti vzdušné vlhkosti a kondenzátu v průběhu celého roku.
- Proměnlivě difúzně propustná – propustnost pro vodní páru.
- Ekologická a hygienická nezávadnost.
- Spolu s těsnicím tmelem a lepicími páskami tvoří systém parozábrany.
- Snadná tvarovatelnost a přizpůsobivost v detailech.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Doplňky Vario® jsou baleny v krabicích po několika kusech. Během transportu nesmí dojít k mechanickému poškození výrobků, skladování v suchu a temnu. Skladování těsnicího tmelu po dobu maximálně 24 měsíců při teplotách $+5^{\circ}\text{C}$ až $+40^{\circ}\text{C}$. Tmel je krátkodobě odolný až -30°C .

ROZMĚRY A BALENÍ

Produkt	Rozměry [mm]	Role / Objem
Isover Vario® KM Duplex UV	40 000 × 1500	60 m ²
	20 000 × 1500	30 m ²
Isover Vario® KB1	40 000 × 60	40 bm
Isover Vario® MultiTape SL+	25 000 × 60	25 m
Isover Vario® DoubleFit+	-	310 ml