


T-FAST® šroub pro dřevěné konstrukce JW2-STR



Délka [mm]		Cena/100 [Kč]	Označení výrobku	Číslo výrobku	EAN
80	200		T-FAST JW2-STR-6x80/48-V T30	3 810 608 996	4061245041827
100	100		T-FAST JW2-STR-6x100/60-V T30	3 810 610 996	4061245041728
120	100		T-FAST JW2-STR-6x120/70-V T30	3 810 612 996	4061245041735
140	100		T-FAST JW2-STR-6x140/70-V T30	3 810 614 996	4061245041742
160	100		T-FAST JW2-STR-6x160/70-V T30	3 810 616 996	4061245041759
180	100		T-FAST JW2-STR-6x180/70-V T30	3 810 618 996	4061245041766
Bit T30 ZDARMA (součást balení)					

Upozornění: ceny na vyžádání



Oblast použití

- Předvrtané a nepředvrtané upevnění dřeva nebo dřevěných materiálů na dřevěné podklady ve vnitřním prostředí (kategorie prostředí C1 podle EN ISO 12944-2)
- Vhodný pro upevnění nadkroevních izolací

Vlastnosti

- Uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná
- Zápustná hlava s postranními frézovacími žebry pro snadné zapuštění hlavy při povrchové montáži
- Částečný závit s frézovacími žebry na přechodu na část bez závitu pro snížení utahovacího momentu a ulehčení zašroubování
- Zvláště rychlá montáž pomocí optimalizované geometrie závitu
- Agresivní špička zajišťuje rychlé proniknutí do dřeva

Technické údaje

průměr	6,0 mm
průměr hlavy	12 mm
utahovací nástavec	vnitřní Torx TX30

JW2-STR-6x60/36-V T30

