



HPI

HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Zakládací sada VARIO

Lišty slouží k jednoduchému založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Komplet se skládá z upevňovacího profilu a profilu nasouvacího s okapnicí.

- vyšší mechanická odolnost PVC lišt během přepravy a manipulace, na rozdíl od hliníkových (Al) profilů
- nastavení rozměru dvoudílného kompletu dle šíře izolantu na principu zasouvání
- zvýšení pevnosti napojení na omítkový systém integrovanou sklotextilní tkaninou (skleněnou síťovinou) a následné eliminování vzniku trhlin
- zjednodušení přístupu ke kotvicím otvorům a eliminování deformace PVC soklového profilu během upevňování hmoždinkami
- zlepšení odvodu dešťové vody a zabránění vzlínání vlhkosti pod izolant vlivem prodloužené okapní části
- eliminace tepelného mostu
- rychlá a jednoduchá montáž

Doporučení :

Případné nerovnosti vyrovnejte např. plastovými vymezovacími podložkami. Upevňovací profily doporučujeme kotvit hmoždinkami v rozpětí 30–40 cm. Mezi jednotlivými upevňovacími profily ponechte dilatační mezeru cca 1-2 mm. Pro rohové napojení doporučujeme seříznout profily na pokos.

Po usazení první řady izolantu zasuňte do spodní drážky upevňovacího profilu druhý díl kompletu – nasouvací profil s okapnicí, a dorazte jej k izolantu. Zpracujte sklotextilní tkaninu do předem nanesené stěrkové hmoty. Při následném zhotovení základní vrstvy dotáhněte sklotextilní tkaninu až k hraně okapnice nasouvacího profilu. Z důvodu možnosti poškození okapnice nebo sklotextilní tkaniny dbejte při řezání zvýšené opatrnosti.

Při teplotách nižších než 5°C zatloukejte z důvodu změny vlastností materiálu PVC profilů hmoždinky se zvýšenou opatrností.

