

urychlovač

pro weberpas akrylát, weberpas silikon, weberpas aquaBalance

Použití a definice výrobku

- ▶ Přídavný komponent do pastovitých omítek **weberpas akrylát, weberpas silikon, a weberpas aquaBalance** pro práci, kdy noční teploty mohou poklesnout na bod mrazu.
- ▶ Používá se jako přísada do pastovitých omítek **weberpas akrylát, weberpas silikon a weberpas aquaBalance** při očekávaných poklesech teplot po aplikaci. Zajišťuje rychlejší tuhnutí omítky. V době nanášení omítky musí být teploty nad +5 °C. Při vysoké vzdušné vlhkosti může **urychlovač** fungovat omezeně.
- ▶ Již po 4 hodinách nanesená omítka s přídavkem urychlovače snese teploty až -5 °C.

Rady, tipy, upozornění

- ▶ Při vysoké vzdušné vlhkosti, může urychlovač fungovat omezeně.
- ▶ Nepoužívat pro designové omítky: **weberpas silikon brick, weberpas silikon wood, weberpas silikon concrete/concrete finish, weberpas silikon brush, weberpas silikon form!**
- ▶ Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
- ▶ Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Spotřeba

- ▶ 100 g (1 balení) urychlovače na 25 kg pastovité omítky.



Nejdůležitější vlastnosti

- o umožňuje práci při nízkých teplotách
- o jednoduché použití



Číslo výrobku

V001

Balení

100 g



Odkazy

kompletní dokumentace



Služby

navrhni si fasádu



Balení

Plastové lahvičky o hmotnosti 100 g.

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Při vysoké vzdušné vlhkosti, může urychlovač fungovat omezeně.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Složení/technická data

Prostředek na čpavkové bázi.

Pokyny pro zpracování

Těsně před aplikací omítek **weberpas akrylát**, **weberpas silikon** a **weberpas aquaBalance** se do kbelíku (25 kg) vmíchá jedno balení urychlovače (100 g).

Ředění

Přípravek se neředí.

Nářadí

Míchadla.

Čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.