



Č. výrobku H707
Balení 5 l



Nejdůležitější vlastnosti

- zpevňuje hloubkově staré omítky
- odstraní křídování povrchu
- snižuje nasákovost
- neutralizuje podklad pod nátěry a omítky

Definice výrobku

Výrobek je roztokem syntetické pryskyřice v organických rozpouštědlech.

Barevné odstíny

Výrobek je bezbarvý, po aplikaci transparentní.

Složení

Důležitou složkou výrobku je syntetická pryskyřice.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5°C až +25°C. Při provádění a vysychání je nutné se vyuvarovat příměmu slunečnímu záření, větru a dešti.

Všeobecné požadavky pro podklad

Všechny podklady musí být vyzrálé, suché, bez trhlin a prachu. Na povrchu pískující omítky nebo křídoucí nátěry je vhodné před další úpravou okartáčovat.

Aplikace

Zpevňovač se nanáší nezředěný pomocí malířské štětky. U silně savých nebo silně pískujících podkladů je vhodné provést druhý nátěr ještě před zaschnutím první vrstvy. Doba schnutí je cca 12 hodin.

Podkladní nátěr

Podkladní nátěr se nepoužívá.

Ředění

Hloubkový zpevňovač omítka se neředí.

Náradí

Fasádní váleček, malířská štětka.

Čištění

Náradí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před ušpiněním.

Použití

Prostředek slouží k přípravě povrchů omítek před natěračskými pracemi a poskytuje doplňující ochranu před agresivními atmosférickými vlivy. Neutralizuje čerstvě, ještě alkalicke vápenné a cementové omítky a sjednocuje nerovnoměrně savé podklady.

Spotřeba

0,2 kg/m² 1 vrstva
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

V 5 lit. PE obalech, 64 ks – 320 litrů/ paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v době uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a případ se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrázech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatkách.

Bezpečnost práce

Před započetím práce venujte pozornost pokynů pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předeepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadu

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

