




PH 2



**Osvědčení**

ETA-07/0013

**Odkazy strana**

- talířová podložka HTV 82/40 TK.. 166
- talířová podložka HTV 82/40 F.. 167
- talířová podložka HTV 40 RU .... 168
- talířová podložka HTK 2G 50 ... 172
- talířová podložka HTK 2G 75 ... 173
- talířová podložka EcoTek 50 ..... 175
- talířová podložka HTK-S ..... 171
- upevňovací profil FP ..... 170
- montážní automat ECOset HTK.. 234

**EJOT šroub Dabo® TKR-4,8**

se zápusťou hlavou

Ø [mm]	Délka [mm]	Balení	Cena/100 [Kč]	Označení výrobku	Číslo výrobku
4,8	35	500		TKR-4,8x35	3 496 700 629
4,8	50	500		TKR-4,8x50	3 496 800 629
4,8	60	500		TKR-4,8x60	3 496 900 629
4,8	70	500		TKR-4,8x70	3 497 000 629
4,8	80	250		TKR-4,8x80	3 497 100 629
4,8	90	250		TKR-4,8x90	3 497 200 629
4,8	100	250		TKR-4,8x100	3 497 300 629
4,8	110	250		TKR-4,8x110	3 497 400 629
4,8	120	250		TKR-4,8x120	3 497 500 629
4,8	140	250		TKR-4,8x140	3 497 700 629
4,8	160	100		TKR-4,8x160	3 497 900 629
4,8	180	100		TKR-4,8x180	3 498 100 629
4,8	200	100		TKR-4,8x200	3 498 300 629
4,8	220	100		TKR-4,8x220	3 498 400 629
4,8	240	100		TKR-4,8x240	3 498 600 629
4,8	260	100		TKR-4,8x260	3 498 800 629
4,8	280	100		TKR-4,8x280	3 498 900 629
4,8	300	100		TKR-4,8x300	3 499 000 629

**Oblast použití**

- K upevnění hydroizolací na konstrukce z ocelového plechu  $\geq 0,75$  mm  $\leq 1,5$  mm, dřeva a deskových materiálů
- Ke kombinaci s talířovými podložkami EJOT®

**Technické údaje**

vrtací kapacita	1,5 mm
utahovací nástavec	bit PH 2

**Stanovení minimální délky pro**

ocelový plech	tloušťka izolantu + 20 mm
dřevo	tloušťka izolantu + 30 mm

**Vlastnosti**

- Ocel zušlechtěná
- Climadur - jakostní povlak pro zlepšení korozní odolnosti (15 cyklů Kesternicha, DIN 50018, 1997)
- Na přání k dodání předmontované s talířovými podložkami EJOT® HTK 2G pro montážní automat EJOT® ECOset HTK



**Možné kombinace podle ETA-07/0013**

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	HTK-S	upevňovací profil FP
TKR-4,8			X	X	X	X	X	X	X	X