

ProRox SL 950

Popis výrobku

ProRox SL 950 jsou polotuhé desky z kamenné vlny. Standardní rozměr: 1000x600 mm v balících.

Použití

Desky ProRox SL 950 jsou určeny pro tepelnou a akustickou izolaci technických zařízení, jako jsou nádrže, pece, elektrostatické odlučovače a zařízení s maximální provozní teplotou do 640°C. Jsou vhodné na rovné a mírně zakřivené stěny.

Technické parametry

	Vlastnosti výrobku												Norma
Součinitel tepelné vodivosti	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,073	0,084	0,097	0,112	0,144	0,185	0,203	
Maximální provozní teplota	640 °C												EN 14706
Třída reakce na oheň	Euroclass A1												EN 13501-1
Jmenovitá objemová hmotnost	80 kg/m ³												EN 1602
Obsah chloridových iontů	CL10 (≤ 10ppm)												EN 13468
Absorpce vody	< 1 kg/m ²												EN 1609
Faktor difúzního odporu	μ = 1												EN 14303
Kód výrobku	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-640-WS1-CL10												EN 14303

